

BKR240

Le profil est proposé en longueur de 6 m et peut être facilement rallongé à l'aide d'un raccord droit ou d'angle multiple. Les kits de suspension peuvent glisser dans la rainure au dos et peuvent être bloqués à l'aide d'un système de vis imbus sans tête pour un réglage précis. Vous avez également la possibilité d'avoir un éclairage au dos du profil pour une lumière indirecte.

Accessoires		
Produit	Description	Référence
	Embout de fermeture alu 40 x 60 x 4 mm	A240ESTAL18
	Embout de fermeture alu 40 x 40 x 4 mm	A240ESTAL
	Clip inox	A230CI
	Kits de suspension (2 modèles)	AKSC AKSO
	Raccord droit	A2XXRD
	Raccord d'angle 90°	A2XXRA

Longueur profil max : 6 m

Option «Up & Down»

40 mm

Option «Down»

40 mm

Diffuseur en U 18 mm

40 mm

58 mm

Référence profil : P240

Profil d'insertion et diffuseurs disponibles		
Diffuseur	Référence	Illustration
Profil d'insertion BKR240	P240I	
Diffuseur plat opal	D240PO	
Diffuseur prismatique	D240P	
Filtre opal	D240FO	
Diffuseur en U 18 mm	D240U18O	
Protection clair (insert)	D240PC	
Diffuseur plat opal «UP»	D2XXPO	

Données techniques

Nom du profil	BKR240 (article P240) / Profil d'insertion BKR240 (article P240I)
Application	Profilés apparents
Longueur max.	6 m
Dimensions	40 x 40 mm / 40 x 58 mm avec diffuseur en U 18 mm
Alliage	AW6060
Finition	Eloxage mat
Provenance	Italie
Diffuseurs	Plat opal (article D240PO) / Prismatique (article D240P) / Filtre opal (article D240FO) / Diffuseur en U 18 mm (article D240U18O) / Protection clair pour insert (article D240PC) / Diffuseur plat opal «UP» (article D2XXPO)
Embouts	Sans trou en aluminium 40 x 60 x 4 mm (article A240ESTAL18) / Sans trou en aluminium 40 x 40 x 4 mm (article A240ESTAL)
Clip	Clip inox (article A230CI)
Options	Kits de suspension (2 modèles) (article AKSC, AKSO) / Raccord droit (article A2XXRD) / Raccord d'angle 90° (article A2XXRA)